

# HG40B





## HGハイグレード歯先硬化スプロケットB形

### ●ご注文表記例

**HG40B 42H**

TYPE 歯数

スプロケットNo.



- チェーン .....No.40
- チェーンピッチ .....(P)12.70mm
- ローラリンク内幅 .....(W)7.95mm
- ローラ外径 .....(Dr)7.92mm
- 歯幅 .....(T)7.2mm

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	¥	Semi-F ¥
				下穴	最小	最大						
HG 40B	42H	177	169.95	16	17	48	73	32	削出仕様	2.05	2,720	6,000
	45H	189	182.06	16	17	48	73	32		2.25	3,410	6,800
	47H	197	190.14	16	17	48	73	32		2.37	4,580	8,400
	48H	201	194.18	16	17	48	73	32		2.45	3,610	7,400
	50H	209	202.26	16	17	48	73	32		2.60	3,800	7,900
	54H	226	218.42	16	17	48	73	32	溶接仕様	2.90	4,250	8,400
60H	250	242.66	16	17	48	73	32	溶接仕様	3.40	4,950	9,300	



スプロケットNo. と数量



ダウンロードサービス 対象商品



当日発送

納期



ご案内

\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP36~P46をご参照下さい。