

HG50-2A **NEW**


HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列A形

●ご注文商品コード

HG50-2A 36H

TYPE 歯数

- チェーン.....No.50-2
- チェーンピッチ.....(P)15.875mm
- ローラリンク内幅.....(W) 9.53 mm
- ローラ外径.....(Dr)10.16 mm
- 歯幅.....(T) 8.4 mm
- 全歯幅.....(T)26.5 mm



m 機械構造用炭素鋼

h 歯先高周波焼入

商品コード	定価 (円)	SEMI-F 定価(円)	歯数	Do	Dp	軸穴径d		重量 (kg)
						下穴	最小	
HG50-2A26H	5,960		26	135	131.703	18	19	2.4
HG50-2A27H	5,770		27	140	136.744	18	19	2.6
HG50-2A28H	6,190		28	145	141.786	18	19	2.8
HG50-2A30H	6,270		30	161	151.873	18	19	3.3
HG50-2A32H	7,850		32	171	161.961	18	19	3.8
HG50-2A34H	8,070		34	181	172.052	18	19	4.3
HG50-2A35H	9,810		35	186	177.099	18	19	4.6
HG50-2A36H	9,220		36	191	182.145	18	19	4.9
HG50-2A38H	9,530		38	201	192.239	18	19	5.5
HG50-2A40H	10,410		40	211	202.335	23	24	6.0
HG50-2A42H	10,740		42	221	212.431	23	24	6.7
HG50-2A45H	11,460		45	237	227.577	23	24	7.7
HG50-2A48H	12,660		48	252	242.725	23	24	8.9
HG50-2A50H	12,660		50	262	252.825	23	24	9.7
HG50-2A54H	13,680		54	282	273.025	23	24	11.3
HG50-2A60H	16,760		60	312	303.329	23	24	14.1

シリーズ追加検討中

商品コード と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jpからご確認ください。P.26~P.27参照



ダウンロードサービス対象商品



*下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。