



HG50-2B



HGハイグレード歯先硬化スプロケット2列B形

●ご注文表記例

HG50-2B 26H



- チェーン……………No.50-2
- チェーンピッチ……………(P)15.875mm
- ローラリンク内幅……………(W)9.53 mm
- ローラ外径……………(Dr)10.16 mm
- 歯幅……………(T)8.4 mm (M)26.5mm

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	¥	Semi-F ¥
				下穴	最小	最大						
HG 50-2B	26H	140	131.70	18	19	70	105	50	削出仕様	4.50	6,420	11,400
	27H	145	136.74	18	19	70	105	50		4.80	6,800	11,900
	28H	150	141.79	18	19	75	110	50		5.10	7,300	12,700
	30H	161	151.87	18	19	80	120	50		5.80	7,780	13,300



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



ご案内

*ご希望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



当日発送

納期



CAD

ダウンロードサービス 対象商品

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP36~P46をご参照下さい。