



HG50A

HGハイグレード歯先硬化スプロケットA形

●ご注文表記例

HG50A 20H



- チェーンNo.50
- チェーンピッチ(P) 15.875mm
- ローラリンク内幅(W) 9.53 mm
- ローラ外径(Dr) 10.16 mm
- 歯幅(T) 8.7 mm

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径d		重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小			
HG 50A	10H	58	51.37	10	11	0.14	540	6,500
	11H	64	56.35	12	13	0.17	630	7,400
	12H	69	61.34	12	13	0.20	640	7,000
	13H	74	66.34	12	13	0.23	730	7,500
	14H	79	71.34	12	13	0.27	780	7,100
	15H	84	76.35	12	13	0.30	780	7,500
	16H	89	81.37	14	15	0.35	880	7,600
	17H	94	86.39	14	15	0.40	1,050	8,300
	18H	100	91.42	14	15	0.45	950	9,600
	19H	105	96.45	14	15	0.48	1,020	9,500
	20H	110	101.48	14	15	0.50	1,220	10,100
	21H	115	106.51	14	15	0.60	1,320	10,200
	22H	120	111.55	16	17	0.66	1,460	11,000
	23H	125	116.58	16	17	0.72	1,470	10,800
	24H	130	121.62	16	17	0.78	1,330	9,500
	25H	135	126.66	16	17	0.85	1,710	11,000
	26H	140	131.70	16	17	0.90	1,810	11,100
	27H	145	136.74	16	17	1.00	2,120	13,700
	28H	150	141.79	16	17	1.05	2,050	12,200
29H	155	146.83	16	17	1.12	2,340	12,500	

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径d		重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小			
HG 50A	30H	161	151.87	16	17	1.20	1,980	11,500
	32H	171	161.96	16	17	1.35	2,350	12,100
	34H	181	172.05	16	17	1.55	2,780	13,700
	35H	186	177.10	16	17	1.65	2,720	12,900
	36H	191	182.14	19	20	1.75	3,070	14,000
	38H	201	192.24	19	20	1.95	3,240	13,500
	40H	211	202.33	19	20	2.15	3,760	14,600
	42H	221	212.43	19	20	2.40	3,780	14,200
	44H	231	222.53	19	20	2.60	5,280	18,800
	45H	237	227.58	19	20	2.70	4,440	15,200
	46H	242	232.63	19	20	2.88	4,970	17,200
	48H	252	242.73	19	20	3.10	4,960	16,100
	50H	262	252.83	19	20	3.40	5,430	17,200
	52H	272	262.92	19	20	3.69	6,860	19,500
	54H	282	273.02	19	20	3.95	5,930	17,600
	55H	287	278.08	19	20	4.13	7,250	20,300
	60H	312	303.33	19	20	4.90	7,250	—
	65H	338	328.58	20	21	5.75	9,130	—
	70H	363	353.84	20	21	6.70	10,480	—
75H	388	379.10	20	21	7.70	11,300	—	

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。

ORDER スプロケットNo. と数量
ご注文方法

当日発送
納期 *欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jpからご確認ください。P22-23参照

ご案内 *ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。