



HG60A

HGハイグレード歯先硬化スプロケットA形

●ご注文表記例

HG60A 20H



- チェーンNo.60
- チェーンピッチ(P)19.05mm
- ローラリンク内幅(W)12.70mm
- ローラ外径(Dr)11.91mm
- 歯幅(T)11.7mm

m 機械構造用炭素鋼

h 歯先高周波焼入

m 機械構造用炭素鋼

h 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径d		重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小			
HG 60A	10H	70	61.65	14	15	0.27	830	7,200
	11H	76	67.62	14	15	0.30	930	7,300
	12H	83	73.60	14	15	0.38	980	7,700
	13H	89	79.60	14	15	0.45	1,030	7,800
	14H	95	85.61	16	17	0.50	1,170	7,900
	15H	101	91.62	16	17	0.60	1,270	10,100
	16H	107	97.65	16	17	0.65	1,420	10,300
	17H	113	103.67	16	17	0.75	1,460	10,300
	18H	119	109.71	16	17	0.84	1,560	10,400
	19H	126	115.74	16	17	0.93	1,810	11,100
	20H	132	121.78	16	17	1.05	1,810	10,700
	21H	138	127.82	16	17	1.15	1,850	10,000
	22H	144	133.86	16	17	1.25	2,140	11,800
	23H	150	139.90	16	17	1.40	2,210	11,200
	24H	156	145.95	18	19	1.50	2,320	11,200
	25H	162	151.99	18	19	1.62	2,490	11,800
	26H	168	158.04	18	19	1.78	2,620	11,900
	27H	174	164.09	18	19	1.90	2,750	12,000
	28H	180	170.14	18	19	2.05	2,920	12,200
29H	187	176.20	18	19	2.20	3,180	12,800	

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径d		重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小			
HG 60A	30H	193	182.25	18	19	2.35	3,480	13,400
	32H	205	194.35	20	21	2.68	3,950	14,000
	34H	217	206.46	20	21	3.02	4,370	14,400
	35H	223	212.52	20	21	3.25	4,590	15,000
	36H	229	218.57	20	21	3.40	4,850	15,300
	38H	241	230.69	20	21	3.80	5,320	16,100
	39H	247	236.74	20	21	4.00	6,280	18,500
	40H	253	242.80	20	21	4.20	5,750	16,500
	42H	266	254.92	20	21	4.63	6,090	17,200
	44H	278	267.03	20	21	5.10	8,360	21,500
	45H	284	273.09	20	21	5.30	6,960	18,700
	46H	290	279.15	20	21	5.59	8,810	21,900
	47H	296	285.21	20	21	5.83	8,910	22,400
	48H	302	291.27	20	21	6.10	8,090	20,200
	49H	308	297.33	20	21	6.34	9,590	—
	50H	314	303.39	20	21	6.60	9,000	—
	52H	326	315.51	20	21	7.15	10,160	—
	54H	338	327.63	20	21	7.70	9,730	—
	55H	345	333.69	20	21	8.00	11,750	—
	60H	375	363.99	20	21	9.50	11,960	—
65H	405	394.30	26	27	11.20	14,870	—	
70H	436	424.61	26	27	13.00	17,750	—	
75H	466	454.92	26	27	14.90	20,430	—	

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。

ORDER スプロケットNo. と数量
ご注文方法

当日発送
納期 *欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。P22-23参照

CAD
ご案内 *ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。