UNK80B

Semi-F 対応品

標準スプロケット B形(歯先焼きなし)

●ご注文 商品コード

UNK 80B 25

TYPE　歯数

スプロケットNo.



■チェーン ……No.80
■チェーンピッチ ……(P)25.4 mm
■ローラリンク内幅 ……(W)15.88mm
■ローラ外径 ……(Dr)15.88mm
■歯幅 ……(T)14.6 mm



削出仕様



溶接仕様

TYPE	歯数	Do	Dp	軸穴径 d 下穴	軸穴径 d 最小	軸穴径 d 最大	BD	BL	形状	歯部	重量 kg	定価(円)	Semi-F 定価(円)
UNK 80B	24	208	194.597	26	27	75	107	45	削出仕様	m 普通鋼	5.50	3,340	6,000
	29	249	234.926	26	27	75	107	45			7.10	4,630	11,200
	36	306	291.432	26	27	80	117	50	溶接仕様		10.60	6,560	15,500
	37	314	299.507	26	27	80	117	50			11.00	8,030	15,800
	38	322	307.583	26	27	80	117	50			11.40	7,580	11,400
	39	330	315.659	26	27	80	117	50			11.90	8,810	12,600
	41	346	331.813	26	27	80	117	50			12.80	9,370	14,200
	44	370	356.046	26	27	80	117	50			14.30	11,130	20,000

ORDER ご注文方法　スプロケットNo. と数量

当 発送日　**当日発送**
＊欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/からご確認ください。
P.28～P.29参照

CAD　ダウンロードサービス　対象商品

ご案内
＊下穴は未仕上げの目安数値です。掲載寸値より小さい場合もございます。
＊ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
＊RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP.44～P.53をご参照下さい。