

標準スプロケット B形

K25B





●ご注文表記例

K25B 16

TYPE 歯数

スプロケットNo.



KANAマシンキーを併せてご利用ください。P436-437参照

- チェーンNo.25
- チェーンピッチ(P)6.35mm
- ブッシュリンク内幅(W)3.18mm
- ブッシュ外径(Dr)3.30mm
- 歯幅(T)2.8 mm

m 機械構造用炭素鋼

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 g	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大						
K25B	10	23	20.55	6	7	8	14	15	削出仕様	30	250	2,800
	11	25	22.54	7	8	8	15	15		30	300	2,900
	12	28	24.53	7	8	9	15	15		30	300	2,900
	13	30	26.53	7	8	10	18	15		50	300	2,900
	14	32	28.54	7	8	10	20	15		50	340	2,900
	15	34	30.54	7	8	10	20	15		50	310	3,000
	16	36	32.55	9	10	12	25	15		60	310	3,000
	17	38	34.56	9	10	12	25	15		70	340	2,900
	18	40	36.57	9	10	12	25	15		70	340	2,900
	19	42	38.58	9	10	16	28	15		80	380	2,900
	20	44	40.59	9	10	16	28	15		80	420	3,000
	21	46	42.61	9	10	16	28	15		90	420	3,000
	22	48	44.62	9	10	16	30	15		100	420	3,000
	23	50	46.63	9	10	16	30	15		110	460	3,000
	24	52	48.65	9	10	16	30	15		120	460	3,000
	25	54	50.66	9	10	20	35	15		140	510	3,100
	26	56	52.68	9	10	20	35	15		140	550	3,100
	27	58	54.70	9	10	20	35	15		150	550	3,100
	28	60	56.71	9	10	20	35	15		150	590	3,200
	29	62	58.73	9	10	20	35	15		160	1,000	4,100
	30	64	60.75	9	10	20	35	15		160	630	3,200
	31	66	62.77	10	11	22	40	20		200	870	3,500
	32	68	64.78	10	11	22	40	20		200	750	3,300
	33	70	66.80	10	11	22	40	20		210	1,200	4,400
	34	72	68.82	10	11	22	40	20		210	800	3,400
	35	74	70.84	10	11	22	40	20		210	1,040	3,700
	36	76	72.86	10	11	22	40	20		220	1,070	3,700
	37	78	74.88	10	11	22	40	20		260	1,310	4,500
	38	80	76.90	10	11	22	40	20		260	1,090	3,700
	39	82	78.91	10	11	22	40	20		270	1,410	4,600

ORDER 注文方法

納期 当日発送

ご案内 CAD

スプロケットNo. と数量

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

m 機械構造用炭素鋼

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 g	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大						
K25B	40	84	80.93	10	11	22	40	20	削出仕様	270	920	3,500
	41	87	82.95	11	12	30	50	20		320	2,350	6,000
	42	89	84.97	11	12	30	50	20		320	1,420	4,300
	43	91	86.99	11	12	30	50	20		400	2,450	6,100
	44	93	89.01	11	12	30	50	20		410	2,400	5,900
	45	95	91.03	11	12	30	50	20		410	1,960	4,900
	48	101	97.09	11	12	30	50	20		430	1,670	4,600
	50	105	101.13	11	12	30	50	20		460	2,170	5,100
	54	113	109.21	11	12	30	50	20		470	2,340	5,300
	60	125	121.33	11	12	30	50	20		520	2,720	5,600
	65	135	131.43	12	13	30	50	30		720	2,670	5,600
	70	145	141.54	12	13	30	50	30		770	4,220	7,100
	75	155	151.64	12	13	30	50	30		820	4,880	7,800
	80	165	161.74	12	13	30	50	30		880	6,940	10,600

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。