

K40B






K sprocket old form

ご注文表記例

K40B 20

TYPE 歯数

スプロケットNo.



KANAマシキーを併せてご利用ください。P436-437参照

- チェーン No.40
- チェーンピッチ (P) 12.70mm
- ローラリンク内幅 (W) 7.95mm
- ローラ外径 (Dr) 7.92mm
- 歯幅 (T) 7.2 mm

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大						
K 40B	10	47	41.10	9	10	16	28	25	削出仕様	0.20	510	3,100
	11	51	45.08	10	11	16	30	25		0.20	560	3,200
	12	55	49.07	10	11	18	34	25		0.25	650	3,300
	13	59	53.07	12	13	20	38	25		0.25	690	3,300
	14	63	57.07	12	13	25	42	25		0.30	710	3,300
	15	67	61.08	12	13	28	46	25		0.35	770	3,300
	16	71	65.10	13	14	30	50	25		0.40	860	3,400
	17	76	69.12	13	14	32	54	30		0.55	900	3,500
	18	80	73.14	13	14	32	54	30		0.60	960	3,500
	19	84	77.16	14	15	32	54	30		0.65	1,020	3,900
	20	88	81.18	14	15	35	56	40		0.75	1,130	3,700
	21	92	85.21	14	15	35	56	40		0.80	1,390	4,300
	22	96	89.24	14	15	35	56	40		0.90	1,390	4,200
	23	100	93.27	14	15	35	56	40		1.00	1,500	4,900
	24	104	97.30	14	15	35	56	40		1.10	1,530	4,800
	25	108	101.33	14	15	35	56	40		1.15	1,600	4,900
	26	112	105.36	14	15	35	56	40		1.20	1,750	5,200
	27	116	109.40	14	15	45	65	40		1.25	2,320	6,400
	28	120	113.43	14	15	45	65	40		1.30	2,100	6,000
	29	124	117.46	14	15	45	65	40		1.40	2,250	6,200
	30	128	121.50	14	15	45	65	40		1.50	1,830	5,300
	31	133	125.53	14	15	45	65	40		1.70	2,420	6,200
	32	137	129.57	14	15	45	65	40		1.70	2,650	6,700
	33	141	133.61	14	15	45	65	40		1.75	2,670	6,600
	34	145	137.64	14	15	45	65	40		1.75	3,190	7,700
	35	149	141.68	14	15	45	65	40		1.75	3,300	7,800
	36	153	145.72	16	17	45	68	35		1.80	3,300	7,800
	37	157	149.75	16	17	45	68	35		1.85	3,760	8,800
	38	161	153.79	16	17	45	68	35		1.90	3,890	8,900
	39	165	157.83	16	17	45	68	35		1.96	4,020	9,600
	40	169	161.87	16	17	45	68	35		2.03	4,150	9,700



スプロケットNo. と数量



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・トップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

*欠品の場合もごさいます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照



ダウンロードサービス 対象商品

CAD

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。

Semi-Fシリーズ
チェーン
スプロケット
410
40
スプロケット
オイルレス
チェーン
スプロケット
カチ
エリ
ン
グ
樹
脂
レ
ー
ル
(増速)キヤリア
チェーン
チェーン
ベ
ル
ト
シ
ヤ
ボ
ト
カ
ラ
ー
・
ミ
イ
ン
タ
キ
ヤ