



K60B



Kスプロケット旧形

●ご注文 表記例

K60B 15



- チェーンNo.60
- チェーンピッチ(P)19.05mm
- ローラリンク内幅(W)12.70mm
- ローラ外径(Dr)11.91mm
- 歯幅(T)11.7 mm

KANAマシンキーを併せてご利用ください。
P436-437参照

- m** 機械構造用炭素鋼
- h** 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大						
K60B	10	70	61.65	13	14	22	39	40	削出仕様	0.60	1,050	4,000
	11	76	67.62	13	14	28	45	40		0.70	1,310	4,600
	12	83	73.60	13	14	32	51	40		0.80	1,580	4,900
	13	89	79.60	13	14	35	56	40		0.90	1,330	4,300
	14	95	85.61	16	17	35	56	40		1.00	1,960	5,800
	15	101	91.62	16	17	35	56	40		1.10	2,090	5,700
	16	107	97.65	16	17	35	56	40		1.20	2,350	6,200
	17	113	103.67	16	17	46	70	40		1.60	2,560	6,200
	18	119	109.71	16	17	46	70	40		1.90	2,780	6,600
	19	126	115.74	16	17	46	70	40		2.10	3,000	6,800
	20	132	121.78	16	17	55	80	45		2.40	2,830	5,800
	21	138	127.82	16	17	55	80	45		2.50	3,280	7,000
	22	144	133.86	16	17	55	80	45		2.60	3,760	7,900
	23	150	139.90	16	17	55	80	45		2.80	3,740	7,700
	24	156	145.95	18	19	55	80	45		3.00	4,040	8,000
	25	162	151.99	18	19	55	80	45		3.20	4,740	9,000
	26	168	158.04	18	19	55	80	45		3.30	4,640	9,000
	27	174	164.09	18	19	55	80	45		3.50	4,710	9,300
	28	180	170.14	18	19	57	85	50		3.50	5,250	10,100
	29	187	176.20	18	19	57	85	50	3.60	5,310	10,300	
	30	193	182.25	18	19	57	85	50	4.00	5,830	11,100	



スプロケットNo. と数量



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA 公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。 P22-23参照



ダウンロードサービス 対象商品

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。

セミFシリーズ
チェーン
スプロケット
60
オイルレス
チェーン
スプロケット
動
スプロケット
カ
エ
樹
脂
レ
ー
ル
増
速
キ
ャ
リ
ア
ン
タ
イ
ミ
タ
ベ
ル
ト
シ
ヤ
ツ
ト
カ
ラ
ー
・
ミ
ニ
オ
ン
リ
ン
グ
キ
ャ