

K80B




K sprocket Old Form

ご注文表記例

K 80B 15

TYPE 歯数

スプロケットNo.



- チェーン No.80
- チェーンピッチ (P)25.4 mm
- ローラリンク内幅 (W)15.88mm
- ローラ外径 (Dr)15.88mm
- 歯幅 (T)14.6 mm

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F
				下穴	最小	最大						定価 (円)
K 80B	10	93	82.19	15	16	32	55	50	削出仕様	1.50	1,960	5,300
	11	102	90.16	15	16	38	60	50		1.70	2,450	6,500
	12	110	98.14	15	16	46	69	50		1.90	2,940	7,200
	13	118	106.14	16	17	51	77	50		2.10	3,240	7,800
	14	127	114.15	16	17	55	80	50		2.40	3,600	8,100
	15	135	122.17	20	21	55	80	50		2.60	3,920	8,500
	16	143	130.20	20	21	55	80	50		3.00	4,410	9,200
	17	151	138.23	20	21	60	90	50		3.30	4,960	9,700
	18	159	146.27	20	21	60	90	50		3.50	5,450	11,600
	19	167	154.32	20	21	60	90	50		3.70	5,990	12,600
	20	176	162.37	20	21	60	90	50		4.30	6,540	13,200
21	184	170.42	20	21	60	90	50	4.40	7,120	13,900		



スプロケットNo. と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。P22-23参照



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。



KANAマシンキーを併せてご利用ください。P436-437参照