



NK15B



マイクロピッチスプロケット B形

●ご注文表記例

NK15B 12



- チェーンNo.15
- チェーンピッチ(P)4.7625mm
- ブッシュリンク内幅(W)2.38 mm
- ブッシュ外径(Dr)2.48 mm
- 歯幅(T)2.0 mm

m 機械構造用炭素鋼

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 g	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大						
NK15B	11	19.0	16.90	4	5	7	11	10	削出仕様	9	930	3,400
	12	20.5	18.40	4	5	8	12	10		10	970	3,500
	13	22.0	19.90	4	5	9	14	10		14	1,010	3,500
	14	23.5	21.40	6	7	10	15	12		17	1,100	3,600
	15	25.0	22.91	6	7	12	17	12		22	1,140	3,600
	16	26.5	24.41	8	9	12	18	12		23	1,220	3,700
	17	28.0	25.92	8	9	14	20	14		32	1,310	3,800
	18	29.5	27.43	8	9	14	22	14		40	1,350	3,800
	19	31.0	28.93	8	9	15	23	14		44	1,390	3,900
	20	32.5	30.44	8	9	15	24	14		49	1,450	4,000
	21	34.0	31.95	8	9	17	26	14	57	1,680	4,500	
	22	35.5	33.46	8	9	17	27	14	62	1,730	4,600	
	23	37.5	34.98	8	9	17	28	14	68	1,780	4,600	
	24	39.0	36.49	8	9	20	30	16	88	1,830	4,700	
	25	40.5	38.00	8	9	20	32	16	100	1,880	4,700	
	26	42.0	39.51	10	11	22	33	16	104	2,510	6,200	
	27	43.5	41.02	10	11	25	35	16	117	2,630	6,400	
	28	45.0	42.54	10	11	25	37	16	131	2,780	6,700	
	29	46.5	44.05	10	11	25	38	16	139	2,840	6,700	
	30	48.0	45.56	10	11	25	39	16	147	3,040	7,100	
31	49.5	47.08	10	11	25	40	18	175	3,210	8,000		
32	51.0	48.59	10	11	25	40	18	176	3,290	8,100		
33	52.5	50.10	10	11	25	40	18	178	3,350	8,200		
34	54.0	51.62	10	11	25	40	18	180	3,390	8,100		
35	55.5	53.13	10	11	25	40	18	182	3,470	8,200		



スプロケットNo. と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。P22-23参照



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



ご注意

*下穴径d公差はH10仕上げです。



CAD

ダウンロードサービス 対象商品

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。