


NK35-2B





●ご注文表記例

NK35-2B 15



スプロケットNo.



KANAマシンキーを併せてご利用ください。P436-437参照

- チェーンNo.35-2
- チェーンピッチ(P)9.525mm
- ブッシュリンク内幅(W)4.78 mm
- ブッシュ外径(Dr)5.08 mm
- 歯幅(T)4.1 mm (M)14.2mm

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸孔径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大							
NK35-2B	10	35	30.82	10	11	12	20	30	削出仕様	h m 歯先高周波焼入 機械構造用炭素鋼	0.10	1,590	9,000
	11	38	33.81	10	11	12	23	30			0.11	1,400	7,000
	12	41	36.80	10	11	14	26	30			0.14	1,430	7,200
	13	44	39.80	10	11	14	27	30			0.17	1,500	7,200
	14	47	42.81	10	11	18	32	30			0.21	1,640	7,500
	15	51	45.81	10	11	20	35	30			0.25	1,790	7,500
	16	54	48.82	10	11	20	38	30			0.29	1,750	6,800
	17	57	51.84	10	11	22	41	30			0.34	1,800	7,000
	18	60	54.85	10	11	25	44	35			0.45	1,950	6,900
	19	63	57.87	10	11	28	47	35			0.51	2,180	7,500
	20	66	60.89	12	13	30	50	40			0.64	2,080	6,600
	21	69	63.91	12	13	30	50	40			0.64	2,190	7,500
	22	72	66.93	12	13	32	55	40			0.67	2,230	6,700
	24	78	72.97	15	16	38	60	40			0.82	2,480	7,400
	25	81	76.00	15	16	38	60	40			0.92	2,620	7,500
	28	90	85.07	15	16	42	65	45			1.26	3,180	8,100
	30	96	91.12	15	16	42	65	45			1.34	3,400	8,300
	32	102	97.18	15	16	42	65	45			1.43	3,860	9,000
	40	127	121.40	15	16	42	65	45			2.30	4,890	10,100
	45	142	136.55	19	20	55	83	45			2.84	6,550	14,200
50	157	151.70	19	20	55	83	45	3.22	8,090	16,300			
60	187	182.00	19	20	63	93	50	4.70	12,290	21,700			



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キーカット等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA 公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照



CAD

ダウンロードサービス 対象商品

*Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。