

# NK35B




## ご注文表記例

### NK35B 24

TYPE 歯数

スプロケットNo.



- チェーン.....No.35
- チェーンピッチ.....(P)9.525mm
- ブッシュリンク内幅.....(W)4.78 mm
- ブッシュ外径.....(Dr)5.08 mm
- 歯幅.....(T)4.3 mm

※□はP215 K35Bと共通仕様です。

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大							
NK 35B	8	29	24.89	8	9	10	★18.5	20	削出仕様	h m 機械構造用炭素鋼 歯先高周波焼入	0.04	330	2,800
	9	32	27.85	8	9	11	★21.5	20			0.05	280	2,400
	10	35	30.82	8	9	12	★24.5	20			0.08	280	2,400
	11	38	33.81	8	9	14	★27	20			0.09	310	2,400
	12	41	36.80	9	10	16	★30.5	20			0.12	340	2,600
	13	44	39.80	9	10	18	★32	20			0.12	330	2,500
	14	47	42.81	9	10	18	32	20			0.12	360	2,600
	15	51	45.81	9	10	20	35	20			0.16	400	2,600
	16	54	48.82	9	10	20	37	20			0.19	440	2,700
	17	57	51.84	11	12	25	41	20			0.22	440	2,700
	18	60	54.85	11	12	25	44	20			0.25	530	3,000
	19	63	57.87	11	12	28	47	20			0.28	570	3,100
	20	66	60.89	11	12	30	50	20			0.32	550	2,800
	21	69	63.91	11	12	32	53	20			0.36	560	2,800
	22	72	66.93	11	12	35	56	20			0.37	630	3,100
	23	75	69.95	11	12	38	60	20			0.38	690	3,200
	24	78	72.97	11	12	32	53	22			0.43	670	3,100
	25	81	76.00	11	12	32	53	22			0.44	710	3,100
	26	84	79.02	11	12	32	53	22			0.45	730	3,200
	27	87	82.05	11	12	32	53	22			0.46	830	3,300
	28	90	85.07	11	12	32	53	22			0.48	830	3,300
	29	93	88.10	11	12	32	53	22			0.49	1,020	3,900
	30	96	91.12	11	12	32	53	22			0.51	830	3,300
31	99	94.15	11	12	32	53	22	0.53	1,120	4,000			
32	102	97.18	11	12	32	53	22	0.54	890	3,200			
33	105	100.20	11	12	32	53	22	0.56	1,260	4,200			
34	109	103.23	11	12	32	53	22	0.57	960	3,300			
35	112	106.26	11	12	32	53	22	0.59	940	3,200			
36	115	109.29	12	13	32	53	22	0.61	1,020	3,500			
37	118	112.31	12	13	42	63	25	0.80	1,830	5,000			
38	121	115.34	12	13	42	63	25	0.82	1,180	3,700			
39	124	118.37	12	13	42	63	25	0.84	1,940	5,100			
40	127	121.40	12	13	42	63	25	0.85	1,260	3,800			



KANAマシンキーを併せてご利用ください。 P436-437参照

**ORDER** 注文方法

**納期** 当日発送

**ご案内** スプロケットNo. と数量

\*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ [www.kana.jp](http://www.kana.jp)からご確認ください。 P22-23参照

\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大							
NK 35B	41	130	124.43	14	15	42	63	25	削出仕様	m 機械構造用炭素鋼	0.91	1,820	5,300
	42	133	127.46	14	15	42	63	25			0.93	1,600	4,600
	43	136	130.49	14	15	42	63	25			0.95	1,870	5,300
	44	139	133.52	14	15	42	63	25			0.97	1,920	5,400
	45	142	136.55	14	15	42	63	25			1.00	1,730	4,800
	46	145	139.58	14	15	42	63	25			1.01	2,270	7,100
	47	148	142.61	14	15	42	63	25			1.03	2,270	7,100
	48	151	145.64	14	15	42	63	25			1.05	1,770	5,500
	49	157	151.70	14	15	42	63	25			1.07	1,940	5,700
	50	157	151.70	14	15	42	63	25			1.09	2,270	6,600
	53	166	160.78	14	15	42	63	25			1.10	2,110	5,900
	54	169	163.81	14	15	42	63	25			1.25	2,570	7,000
	55	172	166.85	14	15	42	63	25			1.30	2,190	5,900
	60	187	182.00	14	15	42	63	25			1.46	3,760	7,600
	64	200	194.12	16	17	42	63	25			1.67	3,660	7,400
	65	203	197.15	16	17	45	68	25			1.80	4,390	8,200
	70	218	212.30	16	17	45	68	25			1.90	5,040	8,800
75	233	227.46	16	17	45	68	25	2.40	6,190	10,500			
80	248	242.61	16	17	45	68	25						

!BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。

歯数	S	GD
8		14
9	4.4	17
10		20
11	4.4	23
12		26
13	4.4	29

