


SUS2040B



SUS標準ステンレス ニバイピッチsprocket Sローラ用B形

●ご注文 表記例

SUS 2040B 9 1/2



- チェーンNo.C2040
- チェーンピッチ(P)25.4 mm
- ローラリンク内幅(W) 7.95mm
- ローラ外径(Dr) 7.92mm
- 歯幅(T) 7.2 mm

m ステンレス **GB 304**

TYPE	作用歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
					下穴	最小	最大						
SUS 2040B	9 1/2	19	84	78.23	14	15	38	60	25	削出仕様	0.64	5,170	11,500
	10 1/2	21	92	86.17	14	15	46	69	25		0.93	6,230	13,000
	11 1/2	23	99	94.15	14	15	51	77	25		0.99	7,340	14,600
	12 1/2	25	108	102.14	14	15	42	63	25		1.06	8,160	16,500



スプロケットNo. と数量



当日発送

*欠品の場合もごさいます。在庫数はKANA 公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照




ダウンロードサービス 対象商品



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タッパ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。



KANAマシンキーを併せてご利用ください。P436-437参照

セミFシリーズ
 9.5ピッチスプロケット
 E
 ー
 ラ
 ア
 ク
 セ
 サ
 リ
 ー
 ア
 イ
 ド
 ラ
 ー
 ニ
 バ
 イ
 ピ
 ッ
 チ
 ス
 プ
 ロ
 ケ
 ッ
 ト
 オ
 フ
 イ
 ル
 レ
 ス
 ユ
 ス
 ア
 ク
 セ
 サ
 リ
 ー
 動
 ス
 プ
 ロ
 ケ
 ッ
 ト
 カ
 チ
 ュ
 エ
 リ
 ン
 グ
 樹
 脂
 レ
 ー
 ル
 (増速)キヤリア
 ー
 タイミクスベル
 ト
 シ
 ャ
 フ
 ト
 カ
 ラ
 ー
 ・
 ミ
 ナ
 イ
 タ
 キ
 ヤ