


# SUS2042B



## SUS標準ステンレス ニバイピッチsproケット Rローラ用 B形

### ●ご注文表記例



- チェーン……………No.C2042
- チェーンピッチ……………(P)25.4 mm
- ローラリンク内幅……………(W)7.95mm
- ローラ外径……………(Dr)15.88mm
- 歯幅……………(T)7.2 mm

**m** ステンレス **GB** 304

TYPE	作用 歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大						
SUS 2042B	10	93	82.20	15	16	42	63	25	削出仕様	0.70	5,040	11,000
	11	102	90.16	15	16	42	63	25		0.77	7,340	15,500
	12	108	98.14	15	16	42	63	25		0.84	7,940	16,700
	13	118	106.14	16	17	42	63	25		0.97	9,560	20,600



スプロケットNo. と数量



#### 当日発送

\*欠品の場合もございます。在庫数はKANA  
公式オンラインショップ [www.kana.jp/](http://www.kana.jp/)  
からご確認ください。 P22-23参照




ダウンロードサービス 対象商品



\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。  
\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。



KANAマシンキーを併せて  
ご利用ください。 P436-437参照