



SUS2050B



SUS標準ステンレス ニバイピッチsprocket Sローラ用B形

●ご注文表記例

SUS 2050B 9 1/2



- チェーン……………No.C2050
- チェーンピッチ……………(P)31.75mm
- ローラリンク内幅……………(W)9.53mm
- ローラ外径……………(Dr)10.16mm
- 歯幅……………(T)8.7mm

m ステンレス **GB304**

TYPE	作用歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
					下穴	最小	最大						
SUS 2050B	9 1/2	19	105	97.78	14	15	48	73	28	削出仕様	1.10	9,070	16,300
	10 1/2	21	115	107.72	14	15	48	73	28		1.62	9,730	17,900
	11 1/2	23	125	117.68	16	17	48	73	28		1.74	10,480	18,600
	12 1/2	25	135	127.67	16	17	48	73	28		1.87	12,010	20,700



スプロケットNo. と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照




ダウンロードサービス 対象商品



- *ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
- *RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。



KANAマシンキーを併せてご利用ください。P436-437参照