



SUS2052B



SUS標準ステンレス ニバイピッチsprocket Rローラ用B形

ご注文表記例

SUS 2052B 12



- チェーン No.C2052
- チェーンピッチ (P) 31.75mm
- ローラリンク内幅 (W) 9.53mm
- ローラ外径 (Dr) 19.05mm
- 歯幅 (T) 8.7 mm

m ステンレス **GB304**

TYPE	作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F
				下穴	最小	最大						定価 (円)
SUS 2052B	10	116	102.75	20	21	48	73	28	削出仕様	1.10	10,510	20,200
	11	127	112.70	20	21	48	73	28		1.20	11,860	22,500
	12	138	122.67	20	21	48	73	28		1.30	13,450	24,700
	13	148	132.67	20	21	48	73	28		1.50	13,300	25,000



スプロケットNo. と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA
公式オンラインショップ www.kana.jp/
からご確認ください。 P22-23参照




ダウンロードサービス 対象商品



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。



KANAマシンキーを併せて
ご利用ください。 P436-437参照

セミFシリーズ
 エー
 ー
 ン
 ラ
 ア
 ク
 セ
 サ
 リ
 ー
 ア
 イ
 ド
 ラ
 ー
 ニ
 ス
 プ
 ロ
 ケ
 ッ
 ト
 フ
 オ
 イ
 ル
 レ
 ス
 ユ
 ス
 ア
 ク
 セ
 サ
 リ
 ー
 動
 コ
 ベ
 ヤ
 ー
 ー
 カ
 チ
 ュ
 エ
 リ
 ン
 グ
 樹
 脂
 レ
 ー
 ル
 増
 速
 キ
 ャ
 リ
 ア
 ー
 タイ
 ミ
 グ
 ベ
 ル
 ト
 シ
 ャ
 フ
 ト
 カ
 ラ
 ー
 ビ
 ニ
 オ
 ー
 ラ
 ッ
 キ
 ャ