


SUS2060B



SUS標準ステンレス ニバイピッチsproケットSローラ用B形

●ご注文 表記例

SUS 2060B 9 1/2



- チェーンNo.C2060H
- チェーンピッチ(P)38.10mm
- ローラリンク内幅(W)12.70mm
- ローラ外径(Dr)11.91mm
- 歯幅(T)11.7 mm

m ステンレス GB304

TYPE	作用歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
					下穴	最小	最大						
SUS 2060B	9 1/2	19	126	117.34	16	17	55	83	40	削出仕様	2.1	12,650	18,300
	10 1/2	21	138	129.26	16	17	55	83	40		2.3	14,830	24,100
	11 1/2	23	150	141.22	16	17	55	80	45		2.7	16,220	26,300
	12 1/2	25	162	153.20	18	19	55	80	45		3.0	17,800	27,800



sproケットNo. と数量



当日発送

*欠品の場合もごさいます。在庫数はKANA 公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。 P22-23参照



ダウンロードサービス 対象商品




ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。



KANAマシンキーを併せてご利用ください。 P436-437参照

セミFシリーズ
 ロールリング
 エー
 ーラ
 アク
 セサ
 リー
 ア
 イド
 ラー
 ニ
 ス
 バイ
 プロ
 ケッ
 ト
 フ
 オ
 イ
 ル
 レ
 ス
 ユ
 ス
 ア
 ク
 セ
 サ
 リー
 動
 コ
 バ
 ヤ
 ー
 ー
 カ
 チ
 ュ
 エ
 リ
 ン
 グ
 樹
 脂
 レ
 ー
 ル
 増
 速
 キ
 ャ
 リ
 ア
 ナ
 イ
 ミ
 タ
 ベ
 ル
 ト
 ナ
 イ
 リ
 ン
 グ
 シ
 ャ
 フ
 ト
 カ
 ラー
 ニ
 オ
 ン
 ラ
 ッ
 ク
 ・
 マ
 イ
 タ
 キ
 ヤ