


SUS2062B



SUS標準ステンレス ニバイピッチsprocket Rローラ用B形

●ご注文表記例

SUS 2062B 12



- チェーン……………No.C2062H
- チェーンピッチ……………(P) 38.10mm
- ローラリンク内幅……………(W) 12.70mm
- ローラ外径……………(Dr) 22.23mm
- 歯幅……………(T) 11.7 mm

m ステンレス **GB304**

TYPE	作用 歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大						
SUS 2062B	10	140	123.29	25	24	55	83	45	削出 仕様	2.50	17,990	27,500
	11	153	135.23	25	26	55	83	45		2.60	19,850	31,400
	12	165	147.21	25	26	55	83	45		2.80	22,100	34,300
	13	177	159.20	25	26	55	83	45		3.10	23,090	35,700



スプロケットNo. と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA
公式オンラインショップ www.kana.jp/
からご確認ください。 P22-23参照




ダウンロードサービス 対象商品



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。



KANAマシンキーを併せて
ご利用ください。 P436-437参照