# KANA
# SUS2080B

NEW

●ご注文方法 商品コード
**SUS 2080B 9 1/2**
TYPE　歯数

■チェーン ……No.C2080H
■チェーンピッチ ……(P)50.80mm
■ローラリンク内幅 ……(W)15.88mm
■ローラ外径 ……(Dr)15.88mm
■歯幅 ……(T)15.0(最大) mm




m ステンレス GB 304

| 商品コード | 定価(円) | SEMI-F定価(円) | 実歯数 | 外径 Do | ピッチ径 Dp | 軸穴径 d | | | ボス径 BD | ボス長さ BL | 形状 | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 下穴 | 最小 | 最大 | | | | |
| SUS2080B91/2 | 32,000 | シリーズ追加検討中 | 19 | 167 | 156.452 | 20 | 21 | 63 | 93 | 40 | 削出仕様 | 3.56 |
| SUS2080B101/2 | 37,000 | | 21 | 184 | 172.346 | 20 | 21 | 63 | 93 | 40 | | 4.05 |
| SUS2080B111/2 | 42,000 | | 23 | 200 | 188.290 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | | 5.34 |
| SUS2080B12 | 37,000 | | 24 | 208 | 196.276 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | | 5.83 |
| SUS2080B121/2 | 47,000 | | 25 | 216 | 204.270 | 26 | 27 | 75 | 107 | 45 | | 5.97 |

※SEMI-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP.34～P.43を参照ください。