




# SUS25B



## SUSステンレス sprocket B形

### ●ご注文表記例

#### SUS25B 12



- チェーン .....No.25
- チェーンピッチ .....(P)6.35mm
- ブッシュリンク内幅 .....(W)3.18mm
- ブッシュ外径 .....(Dr)3.30mm
- 歯幅 .....(T)2.8 mm

KANAマシンキーを併せてご利用ください。  
P436-437参照

**m** ステンレス **GB 304**

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大						
SUS 25B	10	23	20.55	6	7	8	13	14	削出仕様	0.01	1,310	5,400
	11	25	22.54	7	8	8	15	14		0.02	1,800	7,000
	12	28	24.53	7	8	10	17	14		0.02	1,530	6,000
	13	30	26.53	7	8	10	18	14		0.03	2,040	6,900
	14	32	28.54	7	8	10	19	14		0.03	2,230	7,600
	15	34	30.54	7	8	10	20	14		0.04	2,180	7,400
	16	36	32.55	9	10	11	21	16		0.06	1,850	6,000
	17	38	34.56	9	10	11	23	16		0.06	2,300	7,200
	18	40	36.57	9	10	12	25	16		0.07	2,500	7,400
	19	42	38.58	9	10	14	26	16		0.08	2,670	8,000
	20	44	40.59	9	10	16	28	16		0.09	2,230	6,700
	21	46	42.61	9	10	16	30	18		0.11	2,440	6,300
	22	48	44.62	9	10	16	30	18		0.11	3,060	7,900
	23	50	46.63	9	10	16	30	18		0.11	3,370	8,300
	24	52	48.65	9	10	16	30	18		0.12	3,370	8,300
25	54	50.66	9	10	16	30	18	0.12	3,400	8,300		
26	56	52.68	9	10	16	30	18	0.12	3,780	8,700		
27	58	54.70	9	10	16	30	18	0.13	4,290	9,800		
28	60	56.71	9	10	16	30	18	0.13	4,160	9,100		
30	64	60.75	9	10	16	30	18	0.14	4,590	9,500		
32	68	64.78	10	11	16	30	18	0.15	5,050	9,900		

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



ご案内

\*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。  
\*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

\*欠品の場合もごさいます。在庫数はKANA公式オンラインショップ [www.kana.jp](http://www.kana.jp) からご確認ください。P22-23参照

納期



CAD

ダウンロードサービス 対象商品