


SUS35B




SUSステンレススプロケット B形

●ご注文表記例

SUS35B 20





スプロケットNo.



(BD★印付)

- チェーンNo.35
- チェーンピッチ(P)9.525mm
- プッシュリンク内幅(W)4.78 mm
- プッシュ外径(Dr)5.08 mm
- 歯幅(T)4.3 mm



KANAマシキーを併せてご利用ください。P436-437参照

❗BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
9	4.4	17
10		20
11	4.4	23
12		26
13	4.4	29

■ステンレスGB 304

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価(円)
				下穴	最小	最大						
SUS 35B	9	32	27.85	8	9	11	★21.5	20	削 出 仕 様	0.06	1,390	5,400
	10	35	30.82	8	9	12	★24.5	20		0.08	1,460	5,400
	11	38	33.81	8	9	14	★27	20		0.09	1,630	5,500
	12	41	36.80	9	10	16	★30.5	20		0.12	1,790	5,700
	13	44	39.80	9	10	18	★32	20		0.12	1,790	5,700
	14	47	42.81	9	10	18	32	20		0.12	2,060	6,200
	15	51	45.81	9	10	20	35	20		0.16	2,280	6,400
	16	54	48.82	9	10	20	37	20		0.19	2,360	6,500
	17	57	51.84	11	12	25	41	20		0.22	2,520	6,400
	18	60	54.85	11	12	25	44	20		0.25	2,760	6,700
	19	63	57.87	11	12	28	47	20		0.28	3,620	8,500
	20	66	60.89	11	12	30	50	20		0.32	3,080	7,000
	21	69	63.91	11	12	32	53	20		0.36	3,190	7,400
	22	72	66.93	11	12	35	56	20	0.37	3,530	7,400	
	23	75	69.95	11	12	38	60	20	0.38	3,740	7,600	
	24	78	72.97	11	12	32	53	22	0.43	3,730	7,800	
	25	81	76.00	11	12	32	53	22	0.44	4,740	9,600	
	26	84	79.02	11	12	32	53	22	0.45	4,950	9,800	
	27	87	82.05	11	12	32	53	22	0.46	4,740	9,600	
	28	90	85.07	11	12	32	53	22	0.48	5,250	10,100	
30	96	91.12	11	12	32	53	22	0.51	6,010	11,300		
32	102	97.18	11	12	32	53	22	0.54	6,260	11,800		
34	109	103.23	11	12	32	53	22	0.57	7,270	14,700		
35	112	106.26	11	12	32	53	22	0.59	7,470	14,900		
36	115	109.29	12	13	32	53	22	0.61	7,860	15,500		
38	121	115.34	12	13	42	63	25	0.82	8,280	14,800		
40	127	121.40	12	13	42	63	25	0.85	8,690	15,700		



スプロケットNo. と数量

ご注文方法



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。

*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照



ダウンロードサービス 対象商品

CAD

*Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。