



SUS40A

ステンレス sprocket A形

ご注文表記例

SUS40A 20



KANA標準SUS(ステンレス)A型sprocketは耐腐食性、耐久性に優れた様々な使用環境にも対応できます。使用頻度の高い40のチェーン番号の歯数10T~40Tを在庫設定! ポス溶接を施して片ボス・両ボスにも変身!

- チェーンNo.40
- チェーンピッチ(P) 12.70mm
- ローラリンク内幅(W) 7.95mm
- ローラ外径(Dr) 7.92mm
- 歯幅(T) 7.2 mm

m ステンレス **GB** 304

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径d		重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小			
SUS 40A	10	47	41.10	9	10	0.05	1,910	12,000
	11	51	45.08	10	11	0.09	1,800	10,400
	12	55	49.07	10	11	0.10	2,140	11,200
	13	59	53.07	12	13	0.12	2,000	10,600
	14	63	57.07	12	13	0.14	2,150	11,700
	15	67	61.08	12	13	0.16	2,290	11,600
	16	71	65.10	13	14	0.18	2,500	11,900
	17	76	69.12	13	14	0.20	2,800	12,300
	18	80	73.14	13	14	0.23	2,810	11,900
	19	84	77.16	14	15	0.26	3,280	14,000
	20	88	81.18	14	15	0.29	3,600	14,400
	21	92	85.21	14	15	0.30	4,140	14,500
	22	96	89.24	14	15	0.35	4,730	15,100
	23	100	93.27	14	15	0.38	4,830	17,500
	24	104	97.30	14	15	0.40	5,130	18,900



sprocket No. と数量



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/からご確認ください。P22~23参照



ダウンロードサービス 対象商品



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

m ステンレス **GB** 304

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径d		重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小			
SUS 40A	25	108	101.33	14	15	0.45	5,040	18,600
	26	112	105.36	14	15	0.49	5,380	19,200
	27	116	109.40	14	15	0.50	5,280	18,400
	28	120	113.43	14	15	0.56	5,780	19,600
	29	124	117.46	14	15	0.60	6,030	20,300
	30	128	121.50	14	15	0.63	6,990	21,900
	31	133	125.53	14	15	0.65	7,470	21,700
	32	137	129.57	14	15	0.70	8,070	22,300
	33	141	133.61	14	15	0.75	8,270	23,400
	34	145	137.64	14	15	0.80	9,020	24,100
	35	149	141.68	14	15	0.85	9,620	24,700
	36	153	145.72	16	17	0.90	10,420	25,500
	37	157	149.75	16	17	0.99	10,710	25,800
	38	161	153.79	16	17	1.00	11,130	26,800
	39	165	157.83	16	17	1.15	11,860	27,800
	40	169	161.87	16	17	1.20	12,460	28,400

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。