



SUS50A

ステンレススプロケットA形

●ご注文表記例

SUS50A 20



- チェーンNo.50
- チェーンピッチ(P) 15.875mm
- ローリンク内幅(W) 9.53 mm
- ロー外径(Dr) 10.16 mm
- 歯幅(T) 8.7 mm

m ステンレス GB 304

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径d		重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小			
SUS 50A	10	58	51.37	10	11	0.14	2,130	10,900
	11	64	56.35	12	13	0.17	2,300	11,800
	12	69	61.34	12	13	0.20	2,280	11,300
	13	74	66.34	12	13	0.23	2,970	12,600
	14	79	71.34	12	13	0.27	3,190	12,700
	15	84	76.35	12	13	0.30	3,820	15,900
	16	89	81.37	14	15	0.35	3,760	14,600
	17	94	86.39	14	15	0.40	3,940	14,300
	18	100	91.42	14	15	0.45	4,270	17,000
	19	105	96.45	14	15	0.48	4,690	18,500
	20	110	101.48	14	15	0.50	5,150	19,300
	21	115	106.51	14	15	0.60	5,410	19,200
	22	120	111.55	16	17	0.66	6,230	20,000
	23	125	116.58	16	17	0.72	7,230	21,500
24	130	121.62	16	17	0.78	7,410	21,000	

m ステンレス GB 304

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径d		重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小			
SUS 50A	25	135	126.66	16	17	0.85	7,960	21,700
	26	140	131.70	16	17	0.90	8,870	23,100
	27	145	136.74	16	17	1.00	9,070	24,200
	28	150	141.79	16	17	1.05	9,870	25,100
	29	155	146.83	16	17	1.12	10,290	25,500
	30	161	151.87	16	17	1.20	11,030	26,400
	31	166	156.92	16	17	1.30	12,160	28,100
	32	171	161.96	16	17	1.35	12,900	28,900
	33	176	167.01	16	17	1.45	13,650	29,600
	34	181	172.05	16	17	1.55	13,630	29,300
	35	186	177.10	16	17	1.65	15,050	31,400
	36	191	182.14	19	20	1.75	15,230	31,000
	37	196	187.19	19	20	1.85	16,640	33,000
	38	201	192.24	19	20	1.95	17,440	34,700
	39	206	197.29	19	20	2.05	18,280	35,500
	40	211	202.33	19	20	2.15	18,480	35,100

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。

ORDER スプロケットNo. と数量
ご注文方法

納期 **当日発送**
*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jpからご確認ください。P22-23参照

ご案内
*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。