




SUS50B



SUSステンレススプロケットB形

●ご注文表記例

SUS50B 20



- チェーンNo.50
- チェーンピッチ(P) 15.875mm
- ローラリンク内幅(W) 9.53 mm
- ローラ外径(Dr) 10.16 mm
- 歯幅(T) 8.7 mm

KANAマシキーを併せてご利用ください。P436-437参照

m ステンレス **GB** 304

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	定価 (円)	Semi-F 定価 (円)
				下穴	最小	最大						
SUS 50B	10	58	51.37	10	11	22	★40	25	削出仕様	0.27	3,050	6,900
	11	64	56.35	12	13	28	★45.5	25		0.33	3,250	8,200
	12	69	61.34	12	13	30	★50	25		0.41	3,480	8,700
	13	74	66.34	12	13	32	★51	25		0.46	3,690	9,300
	14	79	71.34	12	13	32	52	25		0.52	4,370	10,000
	15	84	76.35	12	13	35	57	25		0.62	4,590	10,200
	16	89	81.37	14	15	40	62	25		0.72	4,800	10,800
	17	94	86.39	14	15	45	67	25		0.83	4,990	11,000
	18	100	91.42	14	15	48	72	28		1.00	5,720	11,800
	19	105	96.45	14	15	48	73	28		1.10	7,850	14,900
	20	110	101.48	14	15	48	73	28		1.20	6,910	13,800
	21	115	106.51	14	15	48	73	28		1.20	9,400	17,600
	22	120	111.55	16	17	48	73	28		1.30	9,840	18,500
	23	125	116.58	16	17	48	73	28		1.30	9,850	18,100
	24	130	121.62	16	17	48	73	28		1.40	8,810	16,100
	25	135	126.66	16	17	48	73	28		1.50	11,680	19,600
	26	140	131.70	16	17	48	73	28		1.50	11,780	20,200
	27	145	136.74	16	17	48	73	28		1.50	12,800	21,200
	28	150	141.79	16	17	48	73	28		1.60	12,180	20,600
	30	161	151.87	16	17	48	73	28		1.80	12,600	20,100
32	171	161.96	16	17	48	73	28	1.90	14,780	23,600		
34	181	172.05	16	17	48	73	28	2.10	16,010	24,900		
35	186	177.10	16	17	48	73	28	2.20	16,720	25,600		
36	191	182.14	19	20	55	83	35	2.85	19,880	29,200		
38	201	192.24	19	20	55	83	35	3.05	21,670	31,400		
40	211	202.33	19	20	55	83	35	3.25	22,070	32,200		

! BDに★印付のスプロケットはボス外形に溝があります。

歯数	S	GD
10		34
11	6.4	39
12		44
13	6.4	49



ご注文方法



納期

スプロケットNo. と数量

当日発送

*欠品の場合もございます。在庫庫はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/からご確認ください。P22-23参照



ご案内



CAD

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP38~P47をご参照下さい。