




KANA

SUSFBN2040B・2050B・2060B



●ご注文方法 商品コード
SUSFBN2040B91/2D35

TYPE 作用歯数 ϕD^{H7}



軸穴加工仕様

軸穴径 D	キー溝 b×t ²	セット スクリューM
18~22	6×2.8	6
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10

SUSFBN2040B

- チェーン ……No.C2040
- チェーンピッチ …(P) 25.4 mm
- ローラリンク内幅 …(W) 7.95mm

- ローラ外径 ……(Dr) 7.92 mm
- 歯幅 ……(T) 7.3(最大) mm

m ステンレス **CB** 304

TYPE	作用歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	質量 (kg)	ϕD^{H7}	定価 (円)
SUSFBN 2040B	9 1/2	19	84	78.226	60	25	7	0.61	20 25 30 35 40 ^{※1}	6,600
	10 1/2	21	92	86.173	69	25	7	0.82	20 25 30 35 40	7,300
	11 1/2	23	100	94.145	77	25	7	0.98	20 25 30 35 40	8,700
	12 1/2	25	108	102.135	83	25	7	0.83	20 25 30 35 40	9,600

注1 JIS範囲外のため保証外となります。ご使用に関しては予めご承知おきください。

SUSFBN2050B

- チェーン ……No.C2050
- チェーンピッチ …(P) 31.75mm
- ローラリンク内幅 …(W) 9.53mm

- ローラ外径 ……(Dr) 10.16 mm
- 歯幅 ……(T) 8.9(最大) mm

m ステンレス **CB** 304

TYPE	作用歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	質量 (kg)	ϕD^{H7}	定価 (円)
SUSFBN 2050B	9 1/2	19	105	97.783	73	28	8	1.06	20 25 30 35	10,700
	10 1/2	21	115	107.717	73	28	8	1.16	20 25 30 35	11,600
	11 1/2	23	125	117.681	73	28	8	1.27	20 25 30 35	12,400
	12 1/2	25	135	127.669	73	28	8	1.4	25 30 35	14,300

SUSFBN2060B

- チェーン ……No.C2060H
- チェーンピッチ …(P) 38.10 mm
- ローラリンク内幅 …(W) 12.70 mm

- ローラ外径 ……(Dr) 11.91mm
- 歯幅 ……(T) 11.9(最大) mm

m ステンレス **CB** 304

TYPE	作用歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	質量 (kg)	ϕD^{H7}	定価 (円)
SUSFBN 2060B	9 1/2	19	126	117.339	83	40	12	2.03	25 30 35 40 50	15,000
	10 1/2	21	138	129.260	83	40	12	2.23	25 30 35 40	17,600
	11 1/2	23	150	141.217	83	45	12	2.56	25 30 35 40	19,200
	12 1/2	25	162	153.203	83	45	12	2.81	25 30 35 40	21,100