





●ご注文方法 商品コード SUSFBN2042B11D30

TYPE 作用歯数 φD^{H7}



軸穴加工仕様

軸穴径 D	キー溝 b×t ²	セット スクリューM
24~30	8×3.3	8
32~38	10×3.3	8
40~42	12×3.3	8
45~50	14×3.8	10

SUSFBN2042B

- チェーン ……No.C2042
- チェーンピッチ …(P) 25.4 mm
- ローラリンク内幅 …(W) 7.95mm

- ローラ外径 ……(Dr) 15.88 mm
- 歯幅 ……(T) 7.3(最大) mm

m ステンレス **CB** 304

TYPE	作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	質量 (kg)	φD ^{H7}	定価 (円)
SUSFBN 2042B	10	93	82.196	63	25	7	0.70	25 30 35	8,000
	11	102	90.156	63	25	7	0.77	25 30 35	8,300
	12	108	98.138	63	25	7	0.84	25 30 35	9,500
	13	118	106.136	63	25	7	0.97	25 30 35	11,400

SUSFBN2052B

- チェーン ……No.C2052
- チェーンピッチ …(P) 31.75mm
- ローラリンク内幅 …(W) 9.53mm

- ローラ外径 ……(Dr) 19.05 mm
- 歯幅 ……(T) 8.9(最大) mm

m ステンレス **CB** 304

TYPE	作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	質量 (kg)	φD ^{H7}	定価 (円)
SUSFBN 2052B	10	116	102.745	73	28	8	1.10	25 30 35 40	12,500
	11	127	112.696	73	28	8	1.20	25 30 35 40	14,100
	12	138	122.673	73	28	8	1.30	25 30 35 40	16,000
	13	148	132.670	73	28	8	1.50	25 30 35 40	15,800

SUSFBN2062B

- チェーン ……No.C2062H
- チェーンピッチ …(P) 38.10 mm
- ローラリンク内幅 …(W) 12.70 mm

- ローラ外径 ……(Dr) 22.23 mm
- 歯幅 ……(T) 11.9(最大) mm

m ステンレス **CB** 304

TYPE	作用歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	質量 (kg)	φD ^{H7}	定価 (円)
SUSFBN 2062B	10	140	123.294	83	45	12	2.5	30 35 40 45	21,300
	11	153	135.235	83	45	12	2.6	30 35 40 45	23,600
	12	165	147.207	83	45	12	2.8	30 35 40 45	26,300
	13	177	159.204	83	45	12	3.1	30 35 40 45	27,400