


SUSFBN25B

SUS FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット D10 K4×1.8仕様
 SUS FBNステンレスフィニッシュドボアスプロケット 新JISキー溝仕様





ご注文表記例

SUSFBN25B 17 D10



ご注文表記例

SUSFBN25B 17 D10 K4



- チェーンNo.25
- チェーンピッチ(P)6.35mm
- ブッシュリンク内幅(W)3.18mm
- ブッシュ外径(Dr)3.30mm
- 歯幅(T)2.8 mm

m ステンレス GB304

TYPE	歯数	φ D _{H7}	外径 Do	ピッチ径 D _p	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 g	定価 (円)	
SUS FBN 25B	16	10	36	32.55	21	16	6	60	3,060	
	17	10	38	34.56	23	16	6	70	3,180	
	18	10	40	36.57	25	16	6	70	3,330	
	19	10	12 15	42	38.58	26	16	6	80	3,480
	20	10	12	44	40.59	28	16	6	80	3,420
	21	12	15	46	42.61	30	18	7	90	3,810
	22	12	15	48	44.62	30	18	7	100	4,090
	23	12	15	50	46.63	30	18	7	110	4,260
	24	12	15	52	48.65	30	18	7	120	4,430
	25	12	15	54	50.66	30	18	7	140	4,540
	26	12	15	56	52.68	30	18	7	140	4,800
	27	12	15	58	54.70	30	18	7	150	5,450
28	12	15	60	56.71	30	18	7	150	5,340	
30	12	15	64	60.75	30	18	7	160	5,710	
32	12	15	68	64.78	30	18	7	200	6,250	

① φD_{H7}印のセット
 スクリューはキー溝以外の
 所(上図)に設定しています。

軸穴加工仕様

φ D _{H7}	キー溝 b×t ²	セット スクリュー M
10	3×1.4	4
12	4×1.8	5
15	5×2.3	6

☆特別軸穴加工仕様

φ D _{H7}	キー溝 b×t ²	セット スクリュー M
10	4×1.8	4

※ 部分のみ特別軸穴加工対応も選択頂けます。ご注文方法は下記をご参照下さい。



スプロケットNo. φD_{H7} と数量
 スプロケットNo. D10 K4 と数量



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
 *RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送
 *欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp からご確認ください。
 P22-23参照



ダウンロードサービス 対象商品



*特別軸穴仕様をご注文される場合は、穴径の後にK4と追記下さい。
例: SUSFBN25B19D10K4