

SUSFBP11B



SUSFBPフィニッシュドボアスプロケット ステンレス丸穴タップ仕様

●ご注文表記例


SUSFBP11B 16 D6

TYPE 歯数 φD

スプロケットNo.



B-I形



B-II形

- チェーン……………No.11
- チェーンピッチ……………(P)3.7465mm
- ブッシュリンク内幅……………(W)1.83 mm
- ブッシュ外径……………(Dr)2.285 mm
- 歯幅……………(T)1.6 mm

軸穴加工仕様

φD I参照	キー溝 b×t2	セット スクリュー M
5~7	-	3
8~10	-	4

m ステンレス

TYPE	歯数	形式	φD I参照	外径 Do	ピッチ径 Dp	ボス径 BD	ボス長さ BL	a	重量 g	定価(円)
SUS FBP11B	12	B-I形	5	16.2	14.475	9.4	10.5	4	5.9	2,770
	15		5 6	19.9	18.020	13	10.5	4	11.5	2,860
	16		5 6 8	21.1	19.204	14	10.5	4	13.5	2,950
	18		5 6 8	23.5	21.575	16	10.5	4	17.7	3,050
	20		8 10	25.9	23.949	19	10.5	4	23.3	3,150
	24	8 10	30.7	28.703	19	10.5	4	25.7	3,330	
	28	8 10	35.5	33.462	19	10.5	4	28.7	3,530	
	30	B-II形	8 10	37.9	35.842	19	10.5	4	29.7	3,620
	34		8 10	42.7	40.604	19	10.5	4	37.9	3,810
	36		8 10	45.1	42.986	19	10.5	4	40.7	3,900
40	8 10		49.8	47.751	19	10.5	4	46.5	4,000	
48	8 10		59.4	57.283	19	10.5	4	60.5	4,380	



スプロケットNo. φD と数量



*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせください。
*RoHS規制適合については、各営業所へお問い合わせください。



当日発送

*欠品の場合もございます。在庫数はKANA公式オンラインショップ www.kana.jp/ からご確認ください。P22-23参照



*仕上穴公差
φ8未満：H8
φ8以上：H7



ダウンロードサービス 対象商品