


●ご注文方法 商品コード

SUSKMR2-1000

モジュール 全長



SW:のご引き面

KM形状

i	精度等級	DIN 3962 Q10
	歯形	並歯
	圧力角	20°
m	材質	ステンレス SUS303
	熱処理	—
h	歯面硬度	HB187以下
s	表面処理	—



商品コード	定価 (円)	モジュール (m)	全長 L	有効山数	外径 dH9	かみあい高さ H1	形状	質量 (kg)
SUSKMR1 - 500	9,900	1	505	160	10	9	KM	0.30
SUSKMR1.5- 500	11,400	1.5	505	107	15	13.5	KM	0.67
SUSKMR2 - 500	14,300	2	505	80	20	18	KM	1.2
SUSKMR2 -1000	28,200		1,010	160				2.4
SUSKMR2.5- 500	19,700	2.5	505	64	25	22.5	KM	1.9
SUSKMR2.5-1000	39,500		1,010	128				3.7
SUSKMR3 - 500	25,500	3	505	53	30	27	KM	2.7
SUSKMR3 -1000	50,900		1,010	107				5.4

推奨相手ラックギヤ：

SUSM ステンレス平歯車 (P.558)

SUSM-A ステンレス平歯車A形 (P.561)

※単品の長さが1mを超える商品について佐川・ヤマト便では終日発送できません。