


●ご注文方法 商品コード

**SUSM2A32**

↑ ↑  
モジュール 歯数



S5形状

<b>i</b>	精度等級	JIS N8級
	歯形	並歯
	圧力角	20°
<b>m</b>	材質	ステンレス
<b>GB</b>	材質	303
<b>h</b>	熱処理	—
	歯面硬度	HB187以下
<b>s</b>	表面処理	—

商品コード	定価 (円)	モジュール (m)	歯数	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	穴径 dh7	歯幅 T	形状	質量 (kg)
SUSM 2 A 32	4,600	2	32	68	64	15	20	S5	0.48
SUSM 2 A 35	5,200		35	74	70	15			0.58
SUSM 2 A 36	5,700		36	76	72	15			0.62
SUSM 2 A 40	6,300		40	84	80	15			0.77
SUSM 2 A 42	7,000		42	88	84	15			0.85
SUSM 2 A 45	7,600		45	94	90	15			0.98
SUSM 2 A 48	9,800		48	100	96	15			1.1
SUSM 2 A 50	9,900		50	104	100	15	1.2		
SUSM 2 A 55	11,600		55	114	110	15	1.5		
SUSM 2 A 56	11,600		56	116	112	15	1.5		
SUSM 2 A 60	13,300		60	124	120	15	1.8		
SUSM 2 A 64	15,100		64	132	128	15	2.0		
SUSM 2 A 70	17,100		70	144	140	15	2.4		
SUSM 2.5 A 32	8,000		2.5	32	85	80	15		25
SUSM 2.5 A 35	8,700	35		92.5	87.5	15	1.2		
SUSM 2.5 A 36	9,500	36		95	90	15	1.2		
SUSM 2.5 A 40	11,800	40		105	100	20	1.5		
SUSM 2.5 A 42	13,600	42		110	105	20	1.7		
SUSM 2.5 A 45	13,800	45		117.5	112.5	20	1.9		
SUSM 2.5 A 48	15,900	48		125	120	20	2.2		
SUSM 2.5 A 50	17,900	50		130	125	20	2.4		
SUSM 2.5 A 55	20,400	55		142.5	137.5	20	2.9		
SUSM 2.5 A 56	20,500	56		145	140	20	3.0		
SUSM 2.5 A 60	23,800	60		155	150	20	3.4		
SUSM 2.5 A 64	26,300	64		165	160	20	3.9		

シリーズ スプロケット ローラチェーン  
 増速ギヤリア 歯輪レール  
 (搬送)チェーン & スプロケット  
 コンベヤ  
 エアチェイン  
 セサリン  
 アイドラ  
 ショナー  
 カップリング  
 カナロック  
 油  
 脂  
 製  
 品  
 シャフトカテー  
 タミソフー  
 シ  
 平  
 ギヤ  
 歯  
 車

# KANA

## SUSM-A ステンレス平歯車A形


NEW



●ご注文方法 商品コード

### SUSM3A40

モジュール 歯数



S5形状

i	精度等級	JIS N8級
	歯形	並歯
m	圧力角	20°
	材質	ステンレス
CB	材質	303
h	熱処理	—
	歯面硬度	HB 187以下
s	表面処理	—

商品コード	定価 (円)	モジュール (m)	歯数	歯先円直径 Do	基準円直径 Dp	穴径 dH7	歯幅 T	形状	質量 (kg)
SUSM 3 A 32	12,800	3	32	102	96	20		S5	1.6
SUSM 3 A 35	14,900		35	111	105	20			2.0
SUSM 3 A 36	15,000		36	114	108	20			2.1
SUSM 3 A 40	17,600		40	126	120	25			2.6
SUSM 3 A 42	20,000		42	132	126	25			2.8
SUSM 3 A 45	22,700		45	141	135	25	30	S5	3.3
SUSM 3 A 48	26,600		48	150	144	25			3.8
SUSM 3 A 50	26,700		50	156	150	25			4.1
SUSM 3 A 55	32,700		55	171	165	25			5.0
SUSM 3 A 56	32,700		56	174	168	25			5.2
SUSM 3 A 60	36,800	60	186	180	25	30	S5	5.9	
SUSM 4 A 40	38,500	4	40	168	160	30	40	S5	6.2
SUSM 4 A 50	61,700		50	208	200	30			9.7