KANA

SUSアイドラスプロケット

●ご注文方法 商品コード

SUSID 40C 19 D20

TYPE / No. / 歯数 / D

KANA SUSアイドラスプロケットは、ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持します。ステンレス鋼で製作しており、耐腐食性、耐久性に優れています。ステンレス製ベアリングはスプロケットの中心に位置しています。





※当社製スナップリングがシャフトに干渉しない寸法

m ステンレス GB 304

商品コード	定価	歯数	内径 D	外径 Do	ピッチ径 Dp	歯幅 T	ボス径 BD	ボス長さ BL	使用ベアリング	質量 (kg)	有効シャフト径 φd3	IDアダプタ適用サイズ
SUSID35C16D10	3,800	16	10	54	48.824		38	14	6000ZZ	0.12	21	SUSAD6000
SUSID35C16D12	3,800	16	12	54	48.824		38	14	6001ZZ	0.11	23	SUSAD6001
SUSID35C18D15	4,700	18	15	60	54.852	4.4	44	17	6202ZZ	0.17	28	SUSAD6202
SUSID35C21D17	5,400	21	17	69	63.908		53	19	6203ZZ	0.25	33	SUSAD6203
SUSID35C25D20	8,800	25	20	81	75.997		60	21	6204ZZ	0.34	39	SUSAD6204
SUSID40C13D10	4,300	13	10	59	53.068		38	14	6000ZZ	0.16	21	SUSAD6000
SUSID40C13D12	4,300	13	12	59	53.068		38	14	6001ZZ	0.15	23	SUSAD6001
SUSID40C15D15	5,100	15	15	67	61.084	7.3	44	17	6202ZZ	0.20	28	SUSAD6202
SUSID40C17D17	6,800	17	17	76	69.116		53	19	6203ZZ	0.31	33	SUSAD6203
SUSID40C19D20	8,900	19	20	84	77.159		60	21	6204ZZ	0.41	39	SUSAD6204
SUSID50C12D12	5,400	12	12	69	61.336		43	16	6201ZZ	0.22	26	SUSAD6201
SUSID50C13D15	5,700	13	15	74	66.335	8.9	44	17	6202ZZ	0.24	28	SUSAD6202
SUSID50C15D17	7,600	15	17	84	76.355		53	19	6203ZZ	0.38	33	SUSAD6203
SUSID50C17D20	10,200	17	20	94	86.395		60	21	6204ZZ	0.50	39	SUSAD6204
SUSID60C11D12	5,400	11	12	76	67.617		44	16	6201ZZ	0.27	26	SUSAD6021
SUSID60C11D15	5,500	11	15	76	67.617	11.9	44	17	6202ZZ	0.28	28	SUSAD6202
SUSID60C13D17	7,900	13	17	89	79.602		53	19	6203ZZ	0.47	33	SUSAD6203
SUSID60C14D20	9,500	14	20	95	85.610		60	21	6204ZZ	0.57	39	SUSAD6204
SUSID80C9D15	7,300	9	15	85	74.265		44	17	6202ZZ	0.39	28	SUSAD6202
SUSID80C10D17	8,700	10	17	93	82.196	15.0	52	19	6203ZZ	0.58	33	SUSAD6203
SUSID80C11D20	10,900	11	20	102	90.156		60	21	6204ZZ	0.70	39	SUSAD6204

※ベアリングはスプロケットの中心に位置しています。
更なる品質向上を目指し、従来の1か所スナップリング止めから寸法図の2か所スナップリング止めへ移行中です。
入れ替えの関係で一部商品が混在することもありますので、ご了承ください。
※SUSIDアダプタを付ければどのアイドラスプロケットも内径φ10でご利用できます。(P.431参照)