KANA NK60C

NEW

●ご注文方法 商品コード

NK60C 20

TYPE　歯数

■チェーン ……No.60
■チェーンピッチ ……（P）19.05mm
■ローラリンク内幅 ……（W）12.70mm
■ローラ外径 ……（Dr）11.91mm
■歯幅 ……（T）11.9（最大）mm

削出仕様

溶接仕様



削出仕様



溶接仕様

商品コード	定価（円）	SEMI-F 定価（円）	SEMI-FA/FAP 定価（円）	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d 下穴	軸穴径 d 最小	軸穴径 d 最大	ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	歯部	質量（kg）
NK60C10	2,200	7,300	6,200	70	61.647	14	15	30	40	45	削出仕様	h 歯先高周波焼入 m 機械構造用炭素鋼	0.56
NK60C11	2,400	7,500	6,400	76	67.617	14	15	32	46	45			0.70
NK60C12	2,600	7,800	6,600	83	73.604	14	15	32	52	45			0.90
NK60C13	3,000	8,200	7,000	89	79.602	14	15	35	58	45			1.05
NK60C14	3,500	8,700	7,400	95	85.610	16	17	39	64	45			1.25
NK60C15	3,700	9,000	7,700	101	91.625	16	17	45	70	45			1.50
NK60C16	4,000	9,300	7,900	107	97.647	16	17	50	76	45			1.75
NK60C17	4,900	10,500	8,900	113	103.674	16	17	55	82	45			2.05
NK60C18	5,500	11,100	9,400	119	109.705	16	17	59	88	45			2.30
NK60C19	5,700	11,400	9,700	126	115.739	16	17	63	90	45			2.50
NK60C20	6,400	12,300	10,500	132	121.776	16	17	69	100	45			3.00
NK60C21	6,500	12,300	10,500	138	127.816	16	17	75	100	45			3.05
NK60C22	7,100	13,000	11,100	144	133.858	16	17	78	110	45			3.60
NK60C23	9,600	16,000	13,600	150	139.902	16	17	78	110	45			3.70
NK60C24	9,700	16,100	13,700	156	145.948	18	19	80	115	45			4.00
NK60C25	10,700	17,300	14,700	162	151.995	18	19	80	115	45			4.20
NK60C26	10,800	17,400	14,800	168	158.043	18	19	80	120	45			4.60
NK60C27	12,000	18,800	16,000	174	164.093	18	19	80	120	45			4.70
NK60C28	14,000	21,200	18,000	180	170.143	18	19	55	83	50			3.60
NK60C30	15,600	25,000	21,300	193	182.247	18	19	55	83	50			3.90
NK60C32	17,100	26,900	22,900	205	194.354	20	21	55	83	50			4.20
NK60C34	18,800	28,800	24,500	217	206.463	20	21	55	83	50			4.50
NK60C35	20,500	30,800	26,200	223	212.518	20	21	55	83	50			4.70
NK60C36	22,400	33,100	28,100	229	218.574	20	21	55	83	50			4.90
NK60C38	25,900	37,200	31,600	241	230.687	20	21	55	83	55			6.00
NK60C40	28,900	40,800	34,700	253	242.802	20	21	55	83	55			6.40
NK60C42	31,700	46,500	39,500	266	254.917	20	21	63	93	55			6.70
NK60C45	36,700	52,300	44,500	284	273.093	20	21	63	93	55			7.40
NK60C48	41,900	61,500	52,300	302	291.270	20	21	63	93	55			8.20
NK60C50	44,900	65,000	55,300	314	303.390	20	21	63	93	55			8.70
NK60C54	31,200	48,900	41,600	338	327.630	20	21	63	93	55	溶接仕様	m 機械構造用炭素鋼	9.80
NK60C60	39,400	67,500	57,400	375	363.994	20	21	75	107	70			13.30
NK60C65	44,200	78,800	67,000	405	394.301	26	27	75	107	70			14.90
NK60C70	49,200	84,700	72,000	436	424.609	26	27	75	107	70			16.70
NK60C75	54,300	111,700	94,900	466	454.918	26	27	75	107	70			18.60

※SEMI-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP.40～P.53を参照ください。